

## FICHA TÉCNICA

## HIJAU LEME - 20 X 20 cm



FABRICAÇÃO: **Produto Nacional**  
FORMATO (CM): **19,5X19,5 cm**  
TIPOLOGIA: **Placa Cerâmica Esmaltada (G)**  
ESPESSURA (MM): **8,0 mm**  
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **3,0 a 6,0%**  
ESCALA MOHS: **6**  
LOCAL DE USO: **Piscinas / Decks / Fachadas**  
SUPER GLOSSY: **Não**  
COEFICIENTE ATRITO: **≥ 0,4**  
ACABAMENTO SUPERFICIAL **Matte**  
RETIFICADO: **Bolde**  
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M<sup>2</sup>: **0,038 m<sup>2</sup>**  
M<sup>2</sup> POR CAIXA: **0,57 m<sup>2</sup>**  
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **15**  
PESO POR CAIXA/KG: **9,562**  
N° DE CAIXAS POR PALLET/UN: **164**  
M<sup>2</sup> POR PALLET: **93,48 m<sup>2</sup>**  
PESO POR PALLET/KG: **1568,0 Kg**

**CONCEITO / LINHA:** Piscina/ Hijau 19,5 x 19,5 cm x 8,0 mm.

**LOCAL DE USO:** Piscina, Deck de piscinas e fachadas.

**TIPOLOGIAS:** Placa Cerâmica Esmaltada (G).

**RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amonia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Citrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l):** ≥ GLA

**COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE:** Azul / V3

**RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo:** ≥ 3

**EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM:** < 0,6 mm-m / Resistente.

**Carga de Ruptura / RMF:** ≥ 877,1 (N) / ≥ 36,5 MPa.

**Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual:** 195 x 195mm / ≥ 95%.

**Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade:** ± 0,51 mm / ± 0,43 mm / ± 0,72 mm.

**Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno:** ± 0,37 mm / ± 0,69 mm / ± 1,03 mm.

**Recomendações para o Assentamento:** Juntas de assentamento ≥ 3 (mm) - Argamassa para piso e Parede = ACII ou Superior  
Consultar ABNT NBR 13753, NBR 13754 e NBR 9050/2020, além de informações nas embalagens, site e manuais dos fabricantes.

**Observação:** Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento. Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

**Segurança ao Fogo – Porcelanatos Stato Dell Arte são classificados como classe I – Incombustíveis.**

\*Todos porcelanatos ANG/ Level, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545 / ABNT NBR 16919.

Técnico Responsável  
Departamento Técnico

[www.Statodellarte.com.br](http://www.Statodellarte.com.br)  
[www.grupoang.com.br](http://www.grupoang.com.br)