

FICHA TÉCNICA

Vilage Sand Gray Esm Acet 84 x 84 cm



FABRICAÇÃO: Produto produzido no Brasil - CNPJ: 08.944.802/0001-61
FORMATO (CM): 84 x 84
TIPOLOGIA: Porcelanato Esmaltado (G)
ESPESSURA (MM): 9,3
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: $\leq 0,5\%$
ESCALA MOHS: 6
LOCAL DE USO: LD
SUPER GLOSSY: Não
COEFICIENTE ATRITO: Classe 1 $\leq 0,4$
ACABAMENTO SUPERFICIAL Acetinado sem relevos
RETIFICADO: Sim
ÁREA DE COBERTURA POR PEÇA/M²: 0,706
M² POR CAIXA: 2,12
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: 3
PESO POR CAIXA/KG: 45,75
N° DE CAIXAS POR PALLET/UN: 30
M² POR PALLET: 63,6
PESO POR PALLET/KG: 1.395,70

CONCEITO / LINHA: Concreto / Vilage Gray Esm Acet 84 x 84 cm, 9,3 mm.

LOCAL DE USO: LD - Áreas comerciais e residenciais com acesso para rua, salão de festas, garagens residenciais e comerciais.

TIPOLOGIAS: Porcelanato, Porcelanato Esmaltado Retificado (G).

RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l): \geq LB (V)

COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE: Cinza - 07 Faces / V3 - Produto com variação de tonalidade moderada para alta entre as placas.

RESISTÊNCIA A MANCHAS / Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3

EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM: $< 0,6$ MM-M / Resistente.

Carga de Ruptura / RMF: ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.

Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual: 840 x 840 mm / $\geq 95\%$.

Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade: $\pm 1,0$ mm / $\pm 0,8$ mm / $\pm 1,5$ mm.

Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno: $\pm 1,8$ mm / $\pm 1,8$ mm / $\pm 1,8$ mm.

Recomendações para o Assentamento: Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = (interno) ACII ou Superior / externo) ACIII ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais.

Observação: Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento.

Segurança ao Fogo – Porcelanatos Statodellarte são classificados como classe I – Incumbustíveis.

*Todos porcelanatos Statodellarte, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545.

NOTA: Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Técnico Responsável
Departamento Técnico

www.Statodellarte.com.br
www.grupoang.com.br