


FICHA TÉCNICA**PetitUltra Onyx (PO) 120 X 240 cm**

FABRICAÇÃO: **Produto importado**
FORMATO (CM): **120 X 240**
TIPOLOGIA: **Ultracompactado**
ESPESSURA (MM): **8,5**
ABSORÇÃO D'ÁGUA - %: **≤ 0,1%**
LOCAL DE USO: **LD**
COEFICIENTE ATRITO: **Classe 1 ≤ 0,4**
ACABAMENTO SUPERFICIAL **Brilhante**
RETIFICADO: **Sim**
ÁREA DE COBERTURA POR PLACA/M²: **2,88**
M² POR CAIXA: **2,88**
N° DE PEÇAS POR CAIXA/UN: **1**
PESO POR CAIXA/KG: **58**

CONCEITO / LINHA: Ultracompacto / PetitUltra Onyx PO 1200 x 2400 mm x 8,5 mm.**LOCAL DE USO:** LD - Áreas comerciais e residências com acesso para rua, salão de festas, garagens residenciais.**TIPOLOGIAS:** Ultracompacto**RESISTÊNCIA QUÍMICA / Cloreto de Amônia (100g/l) - Hipoclorito de Sódio (20mg/l) - Ácido Clorídrico (3%) - Ácido Cítrico (100g/l) / Hidróxido de Potássio (30g/l):** ≥ LA (V)**COR FUNDO / VARIAÇÃO DE TONALIDADE:** Marfim / V2 - Produto com suave variação de tonalidade entre as placas.**RESISTÊNCIA A MANCHAS:** Óleo de Oliva - Iodo - Verde Cromo: ≥ 3**EXPANSÃO POR UMIDADE / GRETAGEM:** < 0,6 MM-M / Resistente.**Carga de Ruptura / RMF:** ≥ 1300 N / ≥ 35 MPa.**Dimensão de Fabricação / Aspecto Visual:** 1200 x 2400 mm / ≥ 95%.**Desvio de r em relação a w / Retitude Lateral / Ortogonalidade:** ± 1,0 mm / ± 0,8 mm / ± 1,0 mm.**Curvatura Lateral / Curvatura Central / Empeno:** ± 1,5 mm / ± 1,5 mm / ± 1,5 mm.**Recomendações para o Assentamento:** Juntas de assentamento ≥ 2 (mm) - Argamassa para piso e Parede = ACIII grandes formatos ou Superior
Consultar ABNT NBR 13753 e NBR 13754, além de informações nas embalagens, site e manuais dos fabricantes / Importador.**Observação:** Em função do local de uso, seguir projeto elaborado por Engenheiro Civil, Arquiteto ou profissional habilitado e de acordo com as informações contidas neste documento. Valores estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.**Segurança ao Fogo – Porcelanatos Stato Dell Arte são classificados como classe I – Incombustíveis.*****Todos porcelanatos Stato Dell Arte, são comercializados somente em primeira qualidade, atendem os padrões da ABNT NBR 13006 - 2020 / ABNT NBR 10545.**Técnico Responsável
Departamento técnicowww.statodellarte.com.br
www.grupeang.com.br